DRAKKAR
L'ART DE LA MANUFACTURE DU BOIS

METALLISANT UNIVERSEL

DESCRIPTION :

Huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection et la couleur des bois huilés.

MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyez la surface avec le « Savon intérieur ». laissez sécher.
2. Manuellement : appliquez le « Métallisant universel » avec un chiffon ou une mousse. Traitez de préférence des zones de 5M². Laissez agir quelques minutes, puis retirez l'excédent éventuel au chiffon.
   Mono brosse : appliquez avec un pad beige. Traitez de préférence des zones de 5 à 10M². Laissez agir 15 minutes, puis retirez l'excédent éventuel avec un pad blanc.
3. Profitez de vos bois après 6 à 8 heures avec une bonne circulation d'air. Nettoyage avec le « Savon intérieur » après 7 jours.

Consommation : 1L=+/- 150 à 200M²

Ne pas utiliser trop de produit, pour éviter que le sol soit collant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Base :	mélange d'huiles naturelles et de cires dures
Consistance :	fluide
Point de flamme cc (astm d93):	>65°C
Teneur en matière solide :	>75%
Densité (20°):	0,96 kg/L
Teneur en COV :	0g/L

EMBALLAGE :

Boîte de 0,5L

STOCKAGE :

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois. Le stockage doit se faire au sec et dans l'emballage d'origine.
Conserver à l'abri du gel.

SAS-DRAKKAR-BOIS

Tél : +33(0)5 45 97 82 72 fax : +33 (0) 5 45 21 29 48
ZI LE MOULINE NEUF 16220 MONTBRON -FRANCE
Code APE-NAF : 1610 A SIRET : 534 030 440 00018 N° TVA : 47534030440